HAK L-serie schoffelmachine

HAK fabriceert speciaal voor de tuinbouw en boomtelers een lijn schoffelmachines en werktuigen geschikt voor de mechanische onkruidbestrijding voor alle op rijen geplaatste teelten. Met name deze lijn machines en werktuigen zijn licht in gewicht en degelijk van constructie. HAK levert diverse basis systemen waaraan parallellen gemonteerd kunnen worden en stroppenbalken voor één-wielige trekkers die voorzien kunnen worden van diverse schoffelsystemen. Voor uw mechanische onkruidbestrijding biedt HAK dus een passende oplossing.

Toepassing: vlakveldteelt, beddenteelt, lichte tot zware grondsoorten, kleinere oppervlakten.
Rijafstanden: 15-75 cm.
Gewassen: groenten, kruiden, etc.
Gebruikssnelheid: 2-7 km/uur.

HAK L-serie parallelschoffelhouders

De L-serie parallelschoffelhouder is slank, licht en sterk en laat zich gemakkelijk door de gewassen manoeuvreren. Dit voorkomt gewasschade. U kunt een keuze maken tussen een smal nylon wiel, voor kleine rijafstanden of het standaard, brede farmflex wiel die de druk van de schoffelelementen goed verdeeld over het land. De scharnierpunten zijn voorzien van lagerbusjes, waardoor ook dit element nauwkeurig schoffelt. Het compacte element is op diverse rijafstanden eenvoudig, zonder gebruik van gereedschap aan het frame te bevestigen. Het parallellogram heeft een werktuigstrop voor een steel van 30 x 10 mm. Naast dit element, levert HAK ook nog een in hoogte verstelbare variant voor verhoogde machines.

HAK Sterke punten

Sterk, precies, onderhoudsvrij, passie voor schoffelen, gemakkelijk instelbaar, lichtgewicht, duurzaam, compleet assortiment schoffel een aanaardwerktuigen, spelingvrij-garantie, schoffeltechniek sinds 1917.

garford

lid metaalunie

kenteq Erkend leerbedrijf

HAK DENKT DUURZAAM

Stroppenbalken

HAK levert voor kleinschalige toepassingen stroppenbalken met diverse aanbouw mogelijkheden. De stroppenbalken zijn voor aanbouw achter 1-wielige trekkers en kunnen voorzien worden van diverse schoffelsystemen. Ook is er plek voor egjes en aanaardhulpstukken. De achterste stop wordt doorgaans voorzien van een steunwiel, zodat de schoffeldiepte gewaarborgd is.

Met een uitgeruste stroppenbalk van HAK kunt u een enkele gewasrij eenvoudig onkruid vrij maken en kunt u met minder inspanning meer land bewerken.
Zie het tabblad stroppenbalken voor meer info of bezoek onze site www.HAKnl.com.

De **duwschoffel** van HAK heeft een wiel ø300, heeft 2 werktuigstroppen en is geschikt om zich door een lier te laten trekken. De duwboom is in hoogte verstelbaar.

Leverbare uitbreidingen

HAK kan het complete schoffelsysteem uit de L-serie aanbieden, dus inclusief 2-wiel trekker. Ook voor het verhogen of verbreden bent u aan het juiste adres.

HAK heeft ook korstenbrekers, aanaardhulpstukken, torsiewieders, vingerwieders, rijeneggen, loofbeschermers, steunwielen, schoffels, aanbouwdelen, aanaarders, schijven, zelfbouwdelen etc.

HAK L-serie Stroppenbalk voor 1- en 2-wiel trekkers

Machinetype		aantal rijen	aantal elementen	aanbouw	wielmaat a) (ø x b)		Opmerking	rijafstand (cm)	rijafstand (cm)	Schoffelsystemen: vaste schoffel	3 vaste schoffels	1 schoffel + 2 halve messen	tril schoffel	Mogelijke uitbreidingen b): Rijeneg	Torsiewied tanden	Aanaard hulpstuk
L6SS		1	1	Stift 30x10	FarmFlex® 160x70		5 vrije stroppen max. 30x15	30	75							
L6SBE		1	1	Bertoli	FarmFlex® 160x70		5 vrije stroppen max. 30x15	30	75							
L6SAD		1	1	Adriatica	FarmFlex® 160x70		5 vrije stroppen max. 30x15	30	75							
L6SAG		1	1	Agria	FarmFlex® 160x70		5 vrije stroppen max. 30x15	30	75							
L6SHO		1	1	Hilder	FarmFlex® 160x70		5 vrije stroppen max. 30x15	30	75							
L300DS	Duwschoffel	1	1	n.v.t.	FarmFlex® 300x100		2 vrije stroppen max. 30x15	30	75							

L-serie ook leverbaar in de LxxxN uitvoering. De minimale rijafstand is dan 10 cm i.p.v. 18
a) Ook leverbaar met FarmFlex wiel van 230x80
b) gekozen werktuig afhankelijk van rijafstand gewas. Aangegeven staat het grootst mogelijke werktuig bij de aangegeven maximale rijafstanden
Staat uw uitvoering er niet tussen of heeft u vragen? Neem direct contact met ons op voor een passend advies

HAK L-serie schoffelmachines voor 2-wiel trekkers

Machinetype	balklengte (m)	aantal rijen	aantal elementen	aanbouw	wielmaat (ø x b)	Opmerking	rijafstand a) (cm)	rijafstand (cm)	Schoffelsystemen: V		Mogelijke uitbreidingen c): Rijeneg	Torsiewied tanden	Aanaard hulpstuk	Toegepaste gewassen d): Bijzaai teelt, boomteelt	Bijzaaiteelt, vaste planten	Kruiden	Sla	groenten F.A.	groenten F.A. RS
L101F	1	1	1				18	75					55-65						
L12xx ZT	1,2	x	x		x	Met zitting, hef en uiebtel	18	x			ja	ja	ja						
L12xx ZTL	1,2	x	x		x	Met zitting, hef en uiebtel. Luxe uitvoerin	18	x			ja	ja	ja						
L125F	1,2	4	5		FarmFlex® 160x70		18	28			90RE7V	ja	13-19						
L135F	1,3	4	5		FarmFlex® 160x70		18	30			90re5V	ja	13-19						
L145F	1,4	4	5		FarmFlex® 160x70		18	33			90re7V	ja	13-19						
L15xx HI	1,5	x	x		x	Parallelhoogte instelbaar	18	x			ja	ja	ja						
L15xx ZT	1,5	x	x		x	Met zitting, hef en uiebtel	18	x			ja	ja	ja						
L15xx ZTL	1,5	x	x		x	Met zitting, hef en uiebtel. Luxe uitvoerin	18	x			ja	ja	ja						
L153F	1,5	2	3		FarmFlex® 160x70		18	50			90re7V	ja	33-43						
L165F	1,6	4	5		FarmFlex® 160x70		18	38			90re7V	ja	27-37						
L166F	1,6	5	6		FarmFlex® 160x70		18	30			90re5V	ja	13-19						
L174F	1,7	3	4		FarmFlex® 160x70		18	53			90re7V	ja							
L185F	1,8	4	5		FarmFlex® 160x70		18	42			90re7V	ja	27-37						
L195F	1,9	4	5		FarmFlex® 160x70		18	45			90re7V	ja	33-43						
L215F	2,1	4	5		FarmFlex® 160x70		18	50			90re7V	ja	33-43						
L235F	2,3	4	5		FarmFlex® 160x70		18	57			90re7V	ja	33-43						

L-serie ook leverbaar in de LxxxN uitvoering. De minimale rijafstand is dan 10 cm i.p.v. 18
a) elementen kunnen verschoven worden en/of weggenomen worden voor het werken met andere rijafstanden
b) Indien er minder parallellen gemonteerd worden, zijn er grotere rijafstanden mogelijk Let op: de L-serie is geschikt voor lichte grondsoorten en kleine rijafstanden.
Voor zware grondsoorten en grotere rijanfstanden verwijzen we naar de S-serie
c) gekozen werktuig afhankelijk van rijafstand gewas. Aangegeven staat het grootst mogelijke werktuig bij de aangegeven maximale rijafstanden
d) hangt af van teeltwijze/rijafstand
Staat uw uitvoering er niet tussen of heeft u vragen? Neem direct contact met ons op voor een passend advies

K.A. Havelaar & Zn bv
HAK Schoffeltechniek
Nijverheidstraat 10
2751 GR MOERKAPELLE (NL)
T +31 (0)79 593 1307
F +31 (0)79 593 1164
www.HAKnl.com
info@HAKnl.com

HAK Schoffeltechniek